

ÉTAPES À SUIVRE / PASSOS A SEGUIR

B



1. Ouvrir le bracelet.
 2. Enlever la goupille d'un maillon, avec l'outil 25103 fourni de l'accessoire 25101 de 0,70 ou 0,90 mm.(selon le diamètre de la goupille), suivant la même direction de la flèche du bracelet.
 3. Enlever la goupille de l'autre maillon. De la même façon que dans l'étape 2.
 4. Enlever le maillon ou maillons restants.
 5. Joindre les maillons.
 6. Insérer la goupille par l'extrémité B dans le sens contraire de la flèche. Faire pression avec l'accessoire 25102 jusqu'à ce qu'elle soit bien rentrée dedans.
1. Abrir bracelete.
 2. Extrair o passador de um elo, utilizando a ferramenta 25103 e a clavelha 25101 de 0,70 ou 0,90 mm. em função do diâmetro do passador, seguindo o sentido da seta da bracelete.
 3. Extrair passador do elo. Do mesmo modo que no ponto 2.
 4. Retirar o elo ou elos que sobram.
 5. Unir os elos.
 6. Introduzir o passador pelo extremo B no sentido contrario ao da seta. Pressionar com a ferramenta 25102 até que esta não sobressaia.



Enlever le maillon
Retirar passador



Inserer le maillon
Introduzir passador



OUTILS À UTILISER / FERRAMENTAS A UTILIZAR



2-5103-0-0



2-5101-0-70



2-5101-0-90



2-5102-0-0



2-4438-0-0